



# H 1024 Serie Lolita design Valli Workshop

Materiale Ottone  
Material Brass

Dimensioni Sizes	Finitura Finish			EAN R8	EAN R7	EAN RG8	
	<b>R8</b>	<b>R7</b>	<b>RG8</b>	Orolucido	191515	313443	*
				Cromo	191539	313429	*
<b>H 1024 R8</b>	<b>R8 Y</b>	<b>R7 Y</b>	<b>RG8 Y</b>	Cromosat	191546	313382	*
	<b>R8 BZG</b>	<b>R7 BZG</b>	<b>RG8 BZG</b>				



Disponibile anche CLASSE 4 su R8 CL4 - R8 Y CL4 - RG8 CL4 - RG8 Y CL4 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 B  
Available also CLASS 4 on R8 CL4 - R8 Y CL4 - RG8 CL4 - RG8 Y CL4 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 B

				RB8	RB7	RGB8	
	<b>RB8</b>	<b>RB7</b>	<b>RGB8</b>	Orolucido	*	*	*
				Cromo	*	*	*
<b>H 1024 RB8</b>	<b>RB8 Y</b>	<b>RB7 Y</b>	<b>RGB8 Y</b>	Cromosat	*	*	*
	<b>RB8 BZG</b>	<b>RB7 BZG</b>	<b>RGB8 BZG</b>				

Maniglia da porta su rosetta fine solo 50mm  
Door handle on slim rosette 50 mm only



				RO8 CM			
	<b>RO8 CM</b>			Orolucido	710543	*	*
				Cromo	710529	*	*
<b>RO8Y CM</b>	<b>RO8Y CM</b>			Cromosat	710536	*	*

				GL8			
	<b>GL8</b>			Orolucido	765857	*	-
				Cromo	765840	*	-
				Cromosat	235714	*	-




Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011  
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards

\* = EAN e prezzo su richiesta  
\* = EAN code and price on request

- = non disponibile  
- = not available

Specifiche spessori porta/lunghezza quadro, pag. 148  
For specifications of door thicknesses and spindle lengths, see page 148

Dimensioni Sizes	Codice Code	Finitura Finish	EAN
---------------------	----------------	--------------------	-----




**H 1024 F**

**Movimenti/Movements**

Gratz  
Gratz CP  
Gratz/7  
Martellina

Orolucido	191614
Cromo	191638
Cromosat	191645

**Il codice EAN indica l'articolo senza movimento**  
The EAN code indicates the article without the movement  
**Movimenti da ordinare a parte, pag. 134, 135**  
Movements to be ordered separately, page 134, 135




**H 1024 F RS-41**

**Movimento**

4 scatti  
**Movement**  
4 click positions

Orolucido	191669
Cromo	191683
Cromosat	191690

**A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm**  
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm  
**A richiesta: disponibile il movimento 8 scatti per la microventilazione (solo la misura 41 mm)**  
On request: available also 8 click positions (only spindle length 41 mm)



**H 1024 F RS B-41**


**Movimento**

8 scatti  
**Movement**  
8 click positions

Orolucido	*
Cromo	*
Cromosat	*

**A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm**  
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm

**Maniglia da finestra su rosetta fine**  
Window handle on slim rosette



**H 1024 F RS B SIC-41**

**Movimento**

8 scatti  
**Movement**  
8 click positions

Orolucido	*
Cromo	*
Cromosat	*

**A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm**  
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm

**Maniglia da finestra su rosetta fine con pulsante sicurezza**  
Window handle on slim rosette with safety devise



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa **Ö-NORM B 3859:2011**  
Available also in the fire-proof version according **Ö-NORM B 3859:2011 standards**

\* = EAN e prezzo su richiesta  
\* = EAN code and price on request

- = non disponibile  
- = not available

**Specifiche spessori porta/lunghezza quadro, pag. 148**  
For specifications of door thicknesses and spindle lengths, see page 148

In abbinamento sono disponibili In combination with	<b>K 1112 / K 1112 Y</b> <b>K 1713 / K 1713 Y</b> <b>K 1145 / K 1145 Y</b> <b>K 1704 R6-7-8 BZG - 85</b> <b>K 1704 RS6-7-8 BZG - 85</b> <b>K 1123 RG6-7-8 50 BZG - 75</b>	Bocchetta / Escutcheon Bocchetta per RG8 / Escutcheon for RG8 Bocchetta stretta / Narrow Escutcheon Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set Chiusura privacy BZG per RG8 / Bathroom privacy set for RG8	pag. 114 pag. 109 pag. 110 pag. 128 pag. 128 pag. 127
--	--	--	--