







H 364 Serie MB Duemilanove

Design
Mario Bellini

Materiale Ottone
Material Brass

Dimensioni Sizes	Finitura Finish	EAN R8	EAN R7	EAN RG8
---------------------	--------------------	--------	--------	---------







H 364 R8

Cromo	492209	494463	493497
Cromosat	492216	494470	493480
	R8 Y	R7 Y	RG8 Y
Cromo	492230	494487	493923
Cromosat	492223	494494	493930
	R8 BZG	R7 BZG	RG8 BZG
Cromo	*	713797	493534
Cromosat	*	713803	493527




Disponibile anche CLASSE 4 su R8 CL4 - R8 Y CL4 - RG8 CL4 - RG8 Y CL4 secondo la norma DIN EN 1906 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 B
Available also CLASS 4 on R8 CL4 - R8 Y CL4 - RG8 CL4 - RG8 Y CL4 according to the DIN Standard EN 1906 - Digit 4 7 - 0 0 - 0 B



H 364 RB8

	RB8	RB7	RGB8
Cromo	*	*	*
Cromosat	*	*	*
	RB8 Y	RB7 Y	RGB8 Y
Cromo	*	*	*
Cromosat	*	*	*
	RB8 BZG	RB7 BZG	RGB8 BZG
Cromo	*	*	*
Cromosat	*	*	*

Maniglia da porta su rosetta fine solo 50 mm
Door handle on slim rosette 50 mm only




R08 CM



R08Y CM



Cromo	498751	—	—
Cromosat	498775	—	—
Cromo	498768	—	—
Cromosat	498782	—	—



GL8

Cromo	766236	—	—
Cromosat	766243	—	—



Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards

* = EAN e prezzo su richiesta
* = EAN code and price on request

— = non disponibile
— = not available

Specifiche spessori porta/lunghezza quadro, pag. 123
For specifications of door thicknesses and spindle lengths, see page 123




Fusital

H 364 Serie MB Duemilanove

Design
Mario BelliniMateriale Ottone
Material BrassDimensioni
SizesCodice
CodeFinitura
Finish

EAN

**H 364 F RS-41****Movimento**

4 scatti

Movement


4 click positions

Cromo

492247

Cromosat

492254

A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm**A richiesta: disponibile il movimento 8 scatti per la microventilazione (solo la misura 41 mm)**
On request: available also 8 click positions (only spindle length 41 mm)**H 364 F RS B-41****Movimento**

8 scatti

Movement


8 click positions

Cromo

*

Cromosat

*

A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm**Maniglia da finestra su rosetta fine**
Window handle on slim rosette**H 364 F RS B SIC-41****Movimento**

8 scatti

Movement

8 click positions

Cromo

*

Cromosat

*

A richiesta: disponibile il movimento 30-35-45-50 mm
On request: available also for spindle length 30-35-45-50 mm**Maniglia da finestra su rosetta fine con pulsante sicurezza**
Window handle on slim rosette with safety devise**Disponibile anche in versione antincendio secondo normativa Ö-NORM B 3859:2011**
Available also in the fire-proof version according Ö-NORM B 3859:2011 standards* = EAN e prezzo su richiesta
* = EAN code and price on request- = non disponibile
- = not available**Specifiche spessori porta/lunghezza quadro, pag. 123**

For specifications of door thicknesses and spindle lengths, see page 123

In abbinamento
sono disponibili
In combination withK 3032 / K 3032 Y
K 3034 CP / K 3034 Y CP
K 3038 / K 3038 Y
K 3029 R6-7-8 BZG - 85
K 3029 RS6-7-8 BZG - 85
K 3029 RG6-7-8 50 BZG - 75Bocchetta / Escutcheon
Bocchetta per RG8 / Escutcheon for RG8
Bocchetta stretta / Narrow Escutcheon
Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set
Chiusura privacy BZG / Bathroom privacy set
Chiusura privacy BZG per RG8 / Bathroom privacy set for RG8pag. 81
pag. 79
pag. 80
pag. 84
pag. 84
pag. 83